

コンクリート補修材 瞬間 穴埋め職人

緊急を要する様々な状況に対応!

往来が頻繁な場所でも短時間で補修可能。工場のラインや作業している脇でも安心してご使用でき、雨の中でも施工可能な穴埋め補修剤です。

こりや
カンタンだ!

誰でも簡単に施工が可能!

即硬化
15分以内!
(25℃時)



強度・
付着力
バツグン!



即硬化
15分!



水を
混ぜる
だけ!



適応箇所



往來の激しい場所に



工場の床の補修に



水路や水まわり工事に



雨の中でも施工可能



ネズミの穴ふさぎに

緊急を要する、穴埋め修復工事に最適!



往来が頻繁な場所でも、15分で通行可能(低温時45分)
大型車両などの往来が激しい現場でも安心です



雨の中でも施工できます
冬場や冷蔵庫など温度が低い箇所でも施工可能!
(ドライヤーで乾燥させると時間の短縮が可能です)



工場のラインを止めずに、作業している脇で
施工ができる素材は、他にありません
安心の低臭・不燃です、化学反応時の一時的な臭い
以外、硬化後はほぼ無臭です



ネズミの穴ふさぎに



水路・U字溝の補修、水まわりに最適
水中でも硬化し、硬化後は水の影響を受けません(硬
化速度は空气中に比べ劣ります、流水中では硬化しま
せん)



その他

プラットフォーム・駐車場・段差補修・
基礎コンクリート・アンカーボルトの打ち込み等に
最適

「瞬間 穴埋め職人」は 3拍子そろったコンクリート補修材

1. 誰でも簡単施工!



強度 [1時間後→40N/㎡] [4週間後→78N/㎡(1㎡あたり780kgの荷重に耐えられます)]

製品の使用目安 配分量:本製品20kgあたり水2.2ℓ(本製品1kgあたり水110cc)
比重:2.0 1缶(20kg)あたり1㎡(厚み10mmの場合)
大きい穴の場合は1/3ほど骨材(玉砂利など)を混ぜると経済的です
残った分は長期保存できます(湿気厳禁、ふたを完全に閉めて、乾燥した場所で保存してください)

2. 超高速硬化!

たったの15～45分で硬化!
化学反応による熱で硬化を促進します!!



3. 安心の強度・付着力!亀裂も入りにくい!

通常コンクリートの4倍*の強度!
強力な付着力で鉄や木材にも施工できますので、さらにプライマー(下塗り材)不要で簡単施工
温度変化による収縮が無いため、施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します

※大規模補修不要予定期間30年の耐久設計基準強度=18N/㎡(施工4週間後)(日本建築学会「建築工事標準仕様書(JASS5)・2003年改定」より)



【使用上の注意】

- 施工箇所が汚れた状態での施工は、はがれの原因につながります
- アスファルト上の施工については、テスト後に施工してください
- 硬化速度が早いので、一度に使用する量の調節にご注意ください
- 使用した容器、ヘラ、コテ等はすぐに水で洗い落としてください
- 小分けにする場合は、成分が偏らないよう均一に混ぜ合わせ、取り分けるようにしてください

【安全上の注意】

- ミックス時には直接触れないでください、化学反応時に一時的に発熱し、火傷の原因になります
- 目や口に入った場合は、直ちにきれいな水で洗い流し、医師にご相談ください
- SDS(安全データシート)をご希望の場合は製造元までお問い合わせください

ホームページを
ご覧ください



※機種により読み取れない
場合がございます